HOJA TÉCNICA

PUMA 2T

Aceite para motores de dos tiempos enfriados por aire

PUMA 2T es un lubricante formulado con básicos de la más alta calidad y un paquete de aditivos de última tecnología diseñado especialmente para cumplir el nivel de calidad JASO FC / API TC, para lubricar motores de motocicletas de dos tiempos a nafta (gasolina) enfriados por aire.
Es un lubricante sin cenizas que asegura el mayor rendimiento del motor y su funcionamiento, evitando la formación externa de depósitos que originan problemas de pre-ignición y fallas en el encendido. Recomendado especialmente para la lubricación de motos con motores de dos tiempos a nafta (gasolina) enfriados por aire.

Aplicaciones

PUMA 2T es un lubricante ideal para todo tipo de motocicletas de dos tiempos y en general para todo tipo de motores de 2T enfriados por aire. También puede usarse en ciclomotores, segadoras de pasto, máquinas livianas para horticultura, motosierras, generadores eléctricos.

- NOTA: Siempre se deberá seguir la proporción correcta lubricante/nafta (gasolina) y el nivel de calidad JASO o API que especifique el manual de mantenimiento del propietario.

Beneficios

- Rápida integración con la gasolina generando una mezcla uniforme y estable.
- Excelente protección contra la formación de depósitos en la cámara de combustión y en las bujías debido a su alto poder detergente.
- Excelente protección contra el desgaste de todas las partes móviles.
- Cumple los requerimientos JASO FC / API TC.

Puma Energy Switzerland
1, rue de Jargonnant,
CH-1207,
GENEVA

Puma Energy Caribe, LLC
Carr. 28 Km 2.0
Luchetti Industrial Park
Bayamon, Puerto Rico 00961

Puma Energy Singapore Pte Ltd
10 Collyer Quay Ocean Financial Centre
Singapore 049315
Singapore

Puma Energy South Africa
4th Floor,
15 Alice Lane,
Sandton 2146
Johannesburg, South Africa

The information contained herein is accurate at the time of this review. However specifications change from time to time. Ensure specifications meet equipment manufacture requirements. Printed copies are UNCONTROLLED.

HOJA TÉCNICA

PUMA 2T

Especificaciones:

- JASO FC
- API TC

Características típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados Típicos
Apariencia	IT-08-04	Brillante
Color	IT-08-09	Rojo
Densidad @ 15ºC, g/mL	D-4052	0.8700
Viscosidad Cinemática @ 40 ºC, mm^2/s (cSt)	D-445	50.10
Viscosidad Cinemática @ 100 ºC, mm^2/s (cSt)	D-445	8.970
Índice de Viscosidad	D-2270	161
Temperatura de Escurrimiento, ºC	D-7346	-30
Número Base (BN), mg KOH/g	D-2896	1.05

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica.

Puma Energy Switzerland
1, rue de Jargonnant,
CH-1207,
GENEVA

Puma Energy Caribe, LLC
Carr. 28 Km 2.0
Luchetti Industrial Park
Bayamon, Puerto Rico 00961

Puma Energy Singapore Pte Ltd
10 Collyer Quay Ocean Financial Centre
Singapore 049315
Singapore

Puma Energy South Africa
4th Floor,
15 Alice Lane,
Sandton 2146
Johannesburg, South Africa

The information contained herein is accurate at the time of this review. However specifications change from time to time. Ensure specifications meet equipment manufacture requirements. Printed copies are UNCONTROLLED.

Salud, Seguridad & Medio Ambiente

Almacenar preferentemente bajo techo. Mantener fuera del alcance de los niños. Durante el manipuleo use protección acorde a la ficha de datos de seguridad del producto. Evite el contacto con la piel, lave las partes contaminadas con agua y jabón. En caso de irritación de la piel, ojos o ingestión consulte a un médico. En caso de incendio, extinguir con polvo químico, neblina de agua, dióxido de carbono o espuma, de acuerdo a la magnitud. No apagar con chorros de agua directos. En caso de derrame absorba con polvo absorbente, arena o similar. La ficha de seguridad (FDS) de este producto se encuentra disponible en el sitio web portalpumaenergy.com.ar

Protejamos el Ambiente

No dispersar en el medio ambiente. Disponga del producto usado y del envase conforme a la reglamentación local vigente.

Información Adicional

Asesoría técnica puede ser obtenida a través de su representante de Puma Energy.

Documento Revisado:20/07/2020

The information contained herein is accurate at the time of this review. However specifications change from time to time. Ensure specifications meet equipment manufacture requirements. Printed copies are UNCONTROLLED.